

S.O. & S.I. DE LA COSTA

SERVICIOS OPERATIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

EXTINTOR AGUA A PRESION



Son excelentes para combatir fuegos CLASE A, producidos en materiales sólidos comunes (madera, papel, telas, cartón, plásticos, entre otros), cuyas características especial es que la llama va acompañada de brasas. El agua con el aditivo penetrante, satura el material e impide que vuelva a encender. No se debe emplear en líquidos inflamables ni en equipos eléctricos energizados.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

	2 1/2 GLS, LAMINA C.R. o GALVANIZADA	18 GLS. LAMINA C.R. – 150 LBS
DESCRIPCION		
ALTURA	55 cm	110 cm
DIAMETRO	17 cm	56 cm
PESO DEL AGENTE	3.3 kg	52 kg
PESO CARGADO	12.5 kg	97 kg
ALCANCE DESCARGA	6 a 12 m	10 a 15 m
DURACION DESCARGA	20 a 30 seg	30 a 40 seg
PRESION DE CARGA	125 - 150 Lbs	240 Lbs
AGENTE EXPULSOR	Nitrógeno	Nitrógeno
PRUEBA HIDROSTATICA	250 psi	650 psi

CALLE 31 A No. 9 A – 39 B/ CARIBE SINCELEJO – SUCRE
TEL.: (5) 2789533 CEL. : 300 516 76 17 - 310 700 08 75(whatsapp)
Email: soysidelacosta@gmail.com - soysidelacosta@outlook.com
www.soysidelacosta.com

S.O. & S.I. DE LA COSTA

SERVICIOS OPERATIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

EXTINTOR AGENTE LIMPIO HCFC 123 – GAS SOLKAFLAM 123

Es un agente limpio hidroc fluorocarbonado, descargado como un líquido de evaporación rápida que no deja residuos. Extingue efectivamente fuegos de CLASE A, B y C por enfriamiento y no conduce la electricidad. Es ideal para laboratorios, centros de equipos electrónicos, almacenamiento de datos, oficinas, lanchas y vehículos. No daña los equipos y no es perjudicial para la salud. No es corrosivo. Apropiado para usarse en lugares cerrados.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

	2.500 GR	3.700 GR	7.000 GR	9.000 GR
 DESCRIPCION				
 ALTURA	32 cm	52 cm	50 cm	50 cm
 DIAMETRO	11 cm	13 cm	17 cm	17 cm
 PESO DEL AGENTE	2,5 kg	3.7 kg	7 kg	9 kg
 PESO CARGADO	3 kg	6 kg	9 kg	11 kg
 ALCANCE DESCARGA	3 a 4.5 m	3 a 5 m	3 a 6 m	3 a 6 m
 DURACION DESCARGA	10 seg	15 seg	20 seg	25 seg
 PRESION DE CARGA	125 - 150 Lbs	150 Lbs	195 Lbs	195
 AGENTE EXPULSOR	Nitrógeno	Nitrógeno	Nitrógeno	Nitrógeno
 PRUEBA HIDROSTATICA	250 psi	450 psi	450 psi	450 psi

CALLE 31 A No. 9 A – 39 B/ CARIBE SINCELEJO – SUCRE
TEL.: (5) 2789533 CEL. : 300 516 76 17 - 310 700 08 75(whatsapp)
Email: soysidelacosta@gmail.com - soysidelacosta@outlook.com
www.soysidelacosta.com

S.O. & S.I. DE LA COSTA

SERVICIOS OPERATIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

EXTINTOR TIPO K



Es una solución de agua con acetato de potasio, con una descarga de niebla fina que ayuda a prevenir el salpicado de la grasa y la re ignición del fuego mientras se enfría el material combustible. No es corrosivo, no es tóxico. Se utiliza en restaurantes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

	1.5 GL	2.5 GL	3.5 GL
DESCRIPCION			
ALTURA	52 cm	45 cm	64 cm
DIAMETRO	13 cm	16 cm	16 cm
PESO DEL AGENTE	3.7 kg	7 kg	11 kg
PESO CARGADO	6 kg	9 kg	15 kg
ALCANCE DESCARGA	3 a 5 m	3 a 6 m	3 a 6 m
DURACION DESCARGA	15 seg	20 seg	25 seg
PRESION DE CARGA	150 Lbs	195 Lbs	195
AGENTE EXPULSOR	Nitrógeno	Nitrógeno	Nitrógeno
PRUEBA HIDROSTATICA	450 psi	450 psi	450 psi

CALLE 31 A No. 9 A – 39 B/ CARIBE SINCELEJO – SUCRE
TEL.: (5) 2789533 CEL. : 300 516 76 17 - 310 700 08 75(whatsapp)
Email: soysidelacosta@gmail.com - soysidelacosta@outlook.com
www.soysidelacosta.com

S.O. & S.I. DE LA COSTA

SERVICIOS OPERATIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC

Tiene como base fosfato de amonio y otras sales. Es un supresor de oxigeno y altamente corrosivo, resistente al apelmazamiento, no es tóxico y además presenta gran poder de penetración en las llamas y se puede usar en presencia de corriente eléctrica. Se utilizan para combatir fuego CLASE A (combustibles sólidos: madera, textiles, papel y algunos tipos de plásticos o sintéticos), fuegos CLASE B (combustibles líquidos: gasolina, aceites, pinturas, gases, lubricantes y líquidos inflamables) y fuegos CLASE C (equipos energizados).

ESPECIFICACIONES TECNICAS



	5 Lbs	10Lbs	20 Lbs	30 Lbs
DESCRIPCION				
ALTURA	32 cm	52 cm	50 cm	55 cm
DIAMETRO	11 cm	13 cm	17 cm	17 cm
PESO DEL AGENTE	2,5 kg	3.7 kg	7 kg	11 kg
PESO CARGADO	3 kg	6 kg	9 kg	15 kg
ALCANCE DESCARGA	3 a 4.5 m	3 a 5 m	3 a 6 m	3 a 6 m
DURACION DESCARGA	10 seg	15 seg	20 seg	25 seg
PRESION DE CARGA	125 - 150 Lbs	150 Lbs	195 Lbs	195
AGENTE EXPULSOR	Nitrógeno	Nitrógeno	Nitrógeno	Nitrógeno
PRUEBA HIDROSTATICA	250 psi	450 psi	450 psi	450 psi

CALLE 31 A No. 9 A – 39 B/ CARIBE SINCELEJO – SUCRE
TEL.: (5) 2789533 CEL. : 300 516 76 17 - 310 700 08 75(whatsapp)
Email: soysidelacosta@gmail.com - soysidelacosta@outlook.com
www.soysidelacosta.com







S.O. & S.I. DE LA COSTA

SERVICIOS OPERATIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

EXTINTOR DE GAS CARBONICO – CO2

Es un gas inodoro e incoloro, no conductor de la electricidad, no deja residuo. Cuando se descarga se produce una nube blanca debido a las pequeñas partículas de hielo seco. Puede usarse en textiles, nocivos. Se emplea para fuegos clase B y C.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

	5 LB	10 LB	15 LB	20 LB	50 LB
 DESCRIPCION					
ALTURA	44 cm	50 cm	67 cm	68 cm	146 cm
DIAMETRO	13 cm	17 cm	17 cm	20 cm	22 cm
PESO DEL AGENTE	2,5 kg	4.2 kg	5.3 kg	8.5 kg	22 kg
PESO CARGADO	5.5 kg	8 kg	13 kg	17 kg	105 kg
ALCANCE					
DESCARGA	3 a 6 m	3 a 6 m	3 a 6 m	3 a 6 m	3 m
DURACION					
DESCARGA	8 a 30 seg	8 a 30 seg	8 a 30 seg	8 a 30 seg	60 seg
PRESION DE CARGA	800 psi	800 psi	800 psi	800 psi	1800 psi
AGENTE EXPULSOR	CO2	CO2	CO2	CO2	CO2

CALLE 31 A No. 9 A – 39 B/ CARIBE SINCELEJO – SUCRE
TEL.: (5) 2789533 CEL. : 300 516 76 17 - 310 700 08 75(whatsapp)
Email: soysidelacosta@gmail.com - soysidelacosta@outlook.com
www.soysidelacosta.com

S.O. & S.I. DE LA COSTA

SERVICIOS OPERATIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO BC

Tiene como base cloruro de potasio, polvo cristalino homogéneo de color blanco. Es un supresor de oxígeno, no es corrosivo si se mantiene seco, resistente al apelmazamiento, no es tóxico y además presenta gran poder de penetración en las llamas y se puede usar en presencia de corriente eléctrica. Se utilizan para combatir fuego CLASE B (combustibles líquidos: gasolina, aceites, pinturas, gases, lubricantes y líquidos inflamables) y fuegos CLASE C (equipos energizados).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

	5 Lbs	10Lbs	20 Lbs	30 Lbs
DESCRIPCION				
ALTURA	32 cm	52 cm	50 cm	55 cm
DIAMETRO	11 cm	13 cm	17 cm	17 cm
PESO DEL AGENTE	2,5 kg	3.7 kg	7 kg	11 kg
PESO CARGADO	3 kg	6 kg	9 kg	15 kg
ALCANCE DESCARGA	3 a 4.5 m	3 a 5 m	3 a 6 m	3 a 6 m
DURACION DESCARGA	10 seg	15 seg	20 seg	25 seg
PRESION DE CARGA	125 - 150 Lbs	150 Lbs	195 Lbs	195
AGENTE EXPULSOR	Nitrógeno	Nitrógeno	Nitrógeno	Nitrógeno
PRUEBA HIDROSTATICA	250 psi	450 psi	450 psi	450 psi

B LÍQUIDOS GRASAS



C EQUIPOS ELÉCTRICOS



CALLE 31 A No. 9 A – 39 B/ CARIBE SINCELEJO – SUCRE

TEL.: (5) 2789533 CEL. : 300 516 76 17 - 310 700 08 75(whatsapp)

Email: soysidelacosta@gmail.com - soysidelacosta@outlook.com

www.soysidelacosta.com

S.O. & S.I. DE LA COSTA

SERVICIOS OPERATIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

EXTINTOR TIPO D

Se usa en fuegos de metales combustibles, este extintor cuenta con un conjunto de descarga que mantiene al operador a una distancia segura mientras proporciona una aplicación precisa del agente en el fuego. A partir del calor del fuego, el agente a base de cloruro de sodio forma una corteza para excluir el aire del material en combustión. Conveniente para el uso en los fuegos de la clase D tales como éstos que implican aleaciones del magnesio, del sodio, del potasio y del sodio-potasio. Hay datos que demuestran que el zirconio, el uranio, el titanio, y los fuegos de aluminio pulverizados se pueden controlar y extinguir con este extintor único.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

	30 Lbs
DESCRIPCION	
ALTURA	83.8 cm
DIAMETRO	20.3 cm
PESO DEL AGENTE	13,6 kg
PESO CARGADO	15 kg
ALCANCE DESCARGA	3 a 6 m
DURACION DESCARGA	28 seg
PRESION DE CARGA	195
AGENTE EXPULSOR	Nitrógeno
PRUEBA HIDROSTATICA	450 psi



CALLE 31 A No. 9 A – 39 B/ CARIBE SINCELEJO – SUCRE
TEL.: (5) 2789533 CEL. : 300 516 76 17 - 310 700 08 75(whatsapp)
Email: soysidelacosta@gmail.com - soysidelacosta@outlook.com
www.soysidelacosta.com

S.O. & S.I. DE LA COSTA

SERVICIOS OPERATIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

EXTINTORES RODANTES POLVO QUIMICO SECO BC – ABC

ESPECIFICACIONES TECNICAS



	150 Kg ROBOT	150 Kg SATELITE
DESCRIPCION		
ALTURA	125 cm	110 cm
DIAMETRO	35 cm	54 cm
PESO DEL AGENTE	52 kg	52 kg
PESO CARGADO	97 kg	97 kg
ALCANCE DESCARGA	12 m	12m
DURACION DESCARGA	50 seg	50 seg
PRESION DE CARGA	240 lbs	240 lbs
AGENTE EXPULSOR	Nitrógeno	Nitrógeno
PRUEBA HIDROSTATICA	650 psi	650 psi



CALLE 31 A No. 9 A – 39 B/ CARIBE SINCELEJO – SUCRE
TEL.: (5) 2789533 CEL. : 300 516 76 17 - 310 700 08 75(whatsapp)
Email: soysidelacosta@gmail.com - soysidelacosta@outlook.com
www.soysidelacosta.com